

550,133

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. September 2004 (30.09.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/083691 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **F16J 15/16**,
F16K 1/12, 3/24

H. [NL/NL]; Laan Van Snelrewaard 7, 3425 ER Snelre-
waard (NL).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/002704

(74) Anwalt: **BAUER, Dirk**; Am Keilbusch 4, 52080 Aachen
(DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
16. März 2004 (16.03.2004)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 12 753.4 21. März 2003 (21.03.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **MOKVELD VALVES B.V.** [NL/NL]; Nijverheid-
straat 67, NL-2800 AE Gouda (NL).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,


(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **VERWOERD, Gerrit**,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ANNULAR-GAP SEAL FOR A VALVE

(54) Bezeichnung: RINGSPALTDICHTUNG FÜR EIN VENTIL



(57) Abstract: The invention relates to an annular-gap seal (20) for a valve, which is designed to block the flow of a fluid from a high-pressure side to a low-pressure side in the blocked position. The valve has a cylinder, through which the fluid flows and in which a piston can be axially displaced. In the blocked position, an annular gap between the piston and the cylinder can be sealed by the annular gap seal (20), which lies in a groove that runs around the cylinder. The aim of the invention is to increase the sealing action of the annular-gap seal (20), in particular to achieve an automatic increase of the sealing action when the pressure differential between the high-pressure side and the low-pressure side increases and to guarantee said sealing action both in the designated flow direction and against said designated flow direction. To achieve this, two sealing rings (24, 25) lie adjacent to one another mirror-symmetrically in the groove. In the blocked position, the fluid from the high-pressure side causes a sealing lip (27) of a first sealing ring (24, 25) that faces the low-pressure side to be pressed in a fluid-tight manner against the piston and a sealing face (29) of the first sealing ring (24, 25) to be pressed in a fluid-tight manner against the wall of the groove.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/083691 A1